

Descrição:

O produto SUPER PAREDES é um impermeabilizante flexível, à base de resina acrílica, desenvolvido especialmente para cobertura e impermeabilização de paredes exteriores, muros e fachadas. Quando seca forma um filme resistente, impermeável e elástico. Possui elevada resistência a intempéries e ataques de microrganismos (fungos).

Aplicações:

Recomenda-se o uso do SUPER PAREDES para proteção de superfícies verticais externas sujeitos a forte incidência de chuvas e demais intempéries, assim como fachadas, paredes externas e muros.

Vantagens da aplicação:

- Sela, protege e dá acabamento;
- Resistência a intempéries;
- Alta flexibilidade, acomodando pequenas e médias movimentações estruturais;
- Estabilidade e controle térmico local – reduz a sensação térmica local;
- Resistência contra raios ultravioletas;
- Elevada resistência a formação de manchas na pintura por ação de bolores ou fungos;
- Excelente aderência a substratos cimentícios e fibra cimentícios;
- Pode ser utilizado pigmentos líquidos a base d'água respeitando as recomendações do fabricante;
- Fácil aplicação, já vem pronta para uso.

Instruções para Aplicação**Preparo da base:**

A base que irá receber o produto precisa necessariamente estar livre de qualquer contaminante que possa comprometer a aderência do produto a base aplicada, tais como pós, óleos e microrganismos (musgos). Para completa limpeza da base, recomenda-se o uso de jatos d'água para limpeza de musgos e lodo, aspirador de pós para limpeza de grãos soltos e poeira, e produtos específicos para limpeza de óleos e lubrificantes.

Aplicação:

O produto SUPER PAREDES Supermassa já vem pronto para uso, sua aplicação pode ser realizada com rolo ou trincha. Recomenda-se a aplicação de no mínimo 3 demãos, sendo a primeira demão diluída com 10% de água para a imprimação do produto a base, e as demais aplicadas de maneira pura, obedecendo o consumo recomendado. A aplicação de cada demão deve ocorrer em

SUPER PAREDES

tempo suficiente para que a demão anterior esteja pronta para receber a próxima, ou seja, seca ao toque (Aproximadamente 1 hora).

Nota: Sempre faça uso dos EPI's para aplicação de qualquer produto (Botas, luvas, óculos contra respingos e máscara).

Restrições

Não aplicar o produto em:

- Bases excessivamente úmidas;
- Como correções de trincas ou fissuras;
- Sob condições climáticas desfavoráveis (chuva).

Propriedades

Base química: Emulsões acrílicas;

Aspecto: Líquido viscoso/fluido espesso quando fresco e película lisa quando curado;

Cor: Branca;

Intervalo mínimo entre demãos: 1 hora;

Número de demãos (Incluindo a imprimação): 3 (Três);

Massa específica: 1,24 – 1,35 g/cm³;

Consumo para 3 demãos (Incluindo a imprimação): 0,850 kg/m²;

Fornecimento e Armazenamento

O produto SUPER PAREDES é fornecido em baldes de 4,0 kg e 16 kg. Deve ser mantido em local seco e ventilado, em sua embalagem original e abrigado à exposição direta ao sol. Este produto deve ser mantido longe do alcance de crianças, válido por 18 meses a partir de sua data de fabricação.

Informações de segurança**Evitar a inalação de vapores**

Em caso de inalação, remova a vítima para um local ventilado, mantenha-a em repouso posicionada de forma a não dificultar sua respiração e contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

Evitar a exposição prolongada e o contato com a pele

Em caso de contato com a pele, enxágue a parte exposta ao contato com água corrente e abundante, caso haja irritação contate um médico.

SUPER PAREDES**Evitar que respingos entrem em contato com os olhos**

Em caso de contato com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água corrente e abundante durante alguns minutos, em casos de lentes de contato remover se for fácil e continuar o processo, caso haja irritação contate um médico.

Não ingerir e manter longe do alcance de crianças e animais

Em caso de ingestão, não provocar vômito e não fornecer algo via oral caso a vítima esteja inconsciente. Caso haja indisposição contatar um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.