

Descrição:

O CIMENTO QUEIMADO Supermassa é um revestimento decorativo, base água, de acabamento extra liso, que imita o efeito de cimento queimado em paredes e tetos. O produto é composto por resina acrílica, agregados minerais e aditivos químicos que juntos conferem excelente trabalhabilidade, acabamento, aderência e resistência ao produto.

Áreas de Aplicações e Vantagens:

O CIMENTO QUEIMADO SUPERMASSA pode ser usado em paredes e tetos (fundo de laje), em áreas internas e externas, aplicado em camadas finas. Ideal para ambientes residenciais e comerciais. Proporciona:

- Acabamento extra liso com efeito de Cimento Queimado
- Já vem Pigmentado
- Altíssimo rendimento e alta performance
- Fácil aplicação e rápida liberação

Instruções para Aplicação

Preparo da base:

O Cimento queimado Supermassa é um produto de acabamento final, sendo assim, a base precisa está pronta para receber o produto. Certifique-se que a base se encontra sem desvios de planeza, ou excessivamente rugosa, quanto mais lisa e menos rugosa estiver a base, maior será o rendimento do produto. Se necessário, realizar o nivelamento e preparação da base com Massa Corrida ou Acrílica Supermassa, aguardar 72 hs e prosseguir com revestimento.

É obrigatório o uso de selador, primer ou tinta standard (tonalidade levemente mais clara que a do cimento a ser aplicado) antes da aplicação do revestimento de cimento queimado.

Nota: Certificar-se de que a temperatura da base está entre 10 e 30 °C.

Preparo e Aplicação:

O produto Cimento Queimado Supermassa vem pronto para uso. Para aplicação do produto, utilize uma desempenadeira de aço apropriada para efeitos decorativos (pontas arredondadas), faça uma camada de base em movimentos aleatórios de 1 a 2 mm, após o intervalo de 4 hs passe uma segunda demão mais fina em movimentos aleatórios de acordo com o nível de manchamento que se deseja obter. O efeito final irá depender da técnica utilizada na aplicação.

Atenção...

- Não aplicar como revestimento em bases de madeira ou metais;
- Usar mão de obra qualificada e sob supervisão técnica;
- Sempre faça uso dos EPI's para aplicação de qualquer produto (Botas, luvas, óculos de proteção e respirador).

Propriedades

Aspecto: Pastoso;

Espessura máxima: 5 mm

Cores: Variadas;

Consumo: 0,3 kg/m²;

Espessura P/Demão 0,5 a 2 mm;

Intervalo entre demãos: 4 horas.

¹O consumo pode variar de acordo com as condições da base

Fornecimento e Armazenamento

O CIMENTO QUEIMADO SUPERMASSA é fornecido em galões de 5 kg. Deve ser mantido em local seco e ventilado, protegido da chuva, do sol e do calor, sobre estrados, distante no mínimo 10 cm das paredes e em pilhas de no máximo 1,5 m de altura. Este produto deve ser mantido longe do alcance de crianças, válido por 24 meses a partir de sua data de fabricação.

Informações de segurança

Evitar a inalação do pó

Em caso de inalação, remova a pessoa para um local ventilado, mantenha-a em repouso posicionada de forma a não dificultar sua respiração e contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

Evitar a exposição prolongada com a pele

Em caso de contato prolongado com a pele, enxágue a parte exposta ao contato com água corrente e abundante, caso haja irritação contate um médico.

Evitar que o produto entre em contato com os olhos

Em caso de contato com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água corrente e abundante durante alguns minutos, em casos de lentes de contato remover se for fácil e continuar o processo, caso haja irritação contate um médico.

CIMENTO QUEIMADO

Não ingerir e manter longe do alcance de crianças e animais

Em caso de ingestão, não provocar vômito e não fornecer algo via oral caso a pessoa esteja inconsciente. Caso haja indisposição contatar um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

Para mais informações, consultar a **FISPQ** do produto.