

### **Descrição:**

O produto SUPERTOP 1000 é um impermeabilizante mono componente semiflexível, a base de cimento portland e polímeros especiais. Foi especialmente desenvolvido para impermeabilização de áreas com baixa movimentação estrutural. Possui elevada resistência a intempéries e pressões positivas e negativas.

### **Aplicações:**

Recomenda-se o uso do Supertop 1000 para impermeabilização de áreas com baixa movimentação estrutural, assim como paredes de subsolo, rodapés, pisos de concreto ou contrapiso em contato com o solo, áreas molhadas em geral (Piscinas, baldrame, cisternas), entre outros.

### **Vantagens da aplicação:**

- Fácil preparo (fácil mistura), bastando acrescentar água;
- Fácil aplicação, podendo ser aplicado na forma de tinta com pincel, trincha ou rolo;
- Proporciona impermeabilidade;
- Elevada aderência em bases de concreto e alvenaria;
- Suporta pressões hidrostáticas positivas e negativas.

### **Instruções para Aplicação**

#### **Preparo da base:**

A base que irá receber o impermeabilizante SuperTop 1000 precisa necessariamente estar livre que qualquer contaminante que possa comprometer a aderência do produto a base aplicada, tais como pós, óleos e microrganismos (musgos). Para completa limpeza, recomenda-se o uso de jatos d'água para casos de contaminação com microrganismos, aspirador de pós para casos de contaminação com poeira, e produtos específicos para limpeza de agentes lubrificantes. Caso a base apresente trincas ou fissuras, estas devem ser corrigidas com 48 hs de antecedência e o posicionamento de telas de poliéster sobre a imperfeição tratada.

#### **Preparo e Aplicação:**

A produto SUPERTOP 1000 é de fácil preparo, bastando acrescentar água. Em um recipiente limpo estanque, acrescentar água na quantidade ou proporção indicada na embalagem, e misture bem manualmente ou com auxílio de misturador elétrico até obter uma mistura homogênea, sem grumos e fluida.

A aplicação pode ser realizada com rolo, pincel ou trincha, recomenda-se a aplicação de 3 demãos cruzadas, obedecendo o consumo recomendado. A aplicação de cada demão esteja seca ao toque, ou após 2 hs a aplicação da demão anterior. Recomenda-se umedecer levemente a base para aplicação da primeira demão.

Proteja o produto com contrapiso de no mínimo 3 cm em áreas sujeitas ao tráfego ou emboço/reboco de 3 cm em superfícies expostas ao tempo. Aguarde no mínimo 3 dias para a limpeza e para o teste de estanqueidade. Para revestimento ou colocação de água definitiva em reservatórios, aguardar no mínimo 7 dias.

Nota: Sempre faça uso dos EPI's para aplicação de qualquer produto (Botas, luvas, óculos contra respingos e máscara).

### **Restrições**

Não aplicar o produto em:

- Sob condições climáticas desfavoráveis (sol intenso ou chuva) e sobre superfícies secas;
- Bases com fissuras, trincas ou rachaduras não tratadas;
- Bases onde se requer flexibilidade do impermeabilizante;
- Como acabamento final ou em áreas sujeitas ao tráfego direto sobre o produto;
- Em juntas de dilatação;

### **Propriedades**

Aspecto: Pó cinza;

Intervalo mínimo entre demãos: 2 horas;

Número de demãos: 3 (Quatro) demãos cruzadas;

Massa específica: ~1,50 g/mL;

Consumo: 1,4 kg/m<sup>2</sup>.demão.

### **Fornecimento e Armazenamento**

O produto SuperTop 1000 é fornecido em sacos de 18,0 kg. Deve ser mantido em local seco e ventilado, em sua embalagem original e abrigado à exposição direta ao sol. Este produto deve ser mantido longe do alcance de crianças, válido por 12 meses a partir de sua data de fabricação.

### **Informações de segurança**

#### **Evitar a inalação de vapores**

Em caso de inalação, remova a vítima para um local ventilado, mantenha-a em repouso posicionada de forma a não dificultar sua respiração e contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

#### **Evitar a exposição prolongada e o contato com a pele**

Em caso de contato com a pele, enxágue a parte exposta ao contato com água corrente e abundante, caso haja irritação contate um médico.

**Evitar que respingos entrem em contato com os olhos**

Em caso de contato com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água corrente e abundante durante alguns minutos, em casos de lentes de contato remover se for fácil e continuar o processo, caso haja irritação contate um médico.

**Não ingerir e manter longe do alcance de crianças e animais**

Em caso de ingestão, não provocar vômito e não fornecer algo via oral caso a vítima esteja inconsciente. Caso haja indisposição contatar um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.