

Descrição:

O produto SUPER PROTEG SUPERMASSA é um produto a base de resina acrílica especialmente desenvolvido para promover proteção e durabilidade em revestimentos decorativos de CIMENTO QUEIMADO SUPERMASSA.

Aplicações:

Recomenda-se o uso do SUPER PROTEG em superfícies de cimento queimado de base cimentícia ou acrílica, ou superfícies lisas que necessitem de resistência mecânica e/ou proteção superficial.

Vantagens da aplicação:

- Pronto para uso;
- Promove melhora significativa de resistências mecânicas de superfícies de acabamento final;
- Fácil aplicação, podendo ser aplicado com pincel, trincha, rolo ou esponja;
- Proporciona impermeabilidade;
- Elevada aderência.

Instruções para Aplicação**Preparo da base:**

A base que irá receber o SUPER PROTEG precisa necessariamente estar livre de qualquer contaminante que possa comprometer a aderência do produto a base aplicada, tais como pós, óleos e microrganismos (musgos). Caso a base apresente trincas ou fissuras, estas devem ser corrigidas com 48 hs de antecedência.

Preparo e Aplicação:

O produto SUPER PROTEG já vem pronto para uso, bastando agitar a mistura para garantir completa homogeneização.

A aplicação pode ser realizada com rolo, desempenadeira de espuma ou esponja, recomenda-se a aplicação de 2 ou 3 demãos, com intervalo entre demão de 1 hora. Para aplicação com desempenadeira de espuma e esponja, aplicar o produto com movimentos circulares, tomando cuidado com excessos.

Nota: Sempre faça uso dos EPI's para aplicação de qualquer produto (Botas, luvas, óculos contra respingos e máscara).

Restrições

Não aplicar o produto:

- Bases com fissuras, trincas ou rachaduras não tratadas;

Propriedades

Base química: Emulsões acrílicas estirenadas;

Aspecto: Líquido Branco;

Intervalo entre demãos: 1 horas;

Número de demãos: 2 ou 3;

Massa específica: ~1,00 g/mL;

Consumo: 100 - 120 mL / m²/demão.

Fornecimento e Armazenamento

O produto “SUPER PROTEG” é fornecido em garrafas de 1 L e baldes de 3,6 e 18 L. Deve ser mantido em local seco e ventilado, em sua embalagem original e abrigado à exposição direta ao sol. Este produto deve ser mantido longe do alcance de crianças, válido por 12 meses a partir de sua data de fabricação.

Informações de segurança

Evitar a inalação de vapores

Em caso de inalação, remova a vítima para um local ventilado, mantenha-a em repouso posicionada de forma a não dificultar sua respiração e contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

Evitar a exposição prolongada e o contato com a pele

Em caso de contato com a pele, enxágue a parte exposta ao contato com água corrente e abundante, caso haja irritação contate um médico.

Evitar que respingos entrem em contato com os olhos

Em caso de contato com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água corrente e abundante durante alguns minutos, em casos de lentes de contato remover se for fácil e continuar o processo, caso haja irritação contate um médico.

Não ingerir e manter longe do alcance de crianças e animais

Em caso de ingestão, não provocar vômito e não fornecer algo via oral caso a vítima esteja inconsciente. Caso haja indisposição contatar um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.